

### Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

### Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.  
Lieferbar ab 200m<sup>2</sup>.

### Kombinierbar mit:



### Lieferprogramm

Riemchen Format	NF	RF	DF	KF
Maße	290x25x71mm	290x25x65mm	290x25x52mm	290x25x40mm
Riemchen – Bedarf	ca. 42 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 45 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 54 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 67 Stck./m <sup>2</sup>
<b>Winkelriemchen:</b>				
Maße	290x115x25x71mm	290x115x25x65mm	290x115x25x52mm	290x115x25x40mm
Bedarf	ca. 12 Stck./lfdm.	ca. 13 Stck./lfdm.	ca. 16 Stck./lfdm.	ca. 20 Stck./lfdm.
Riemchen Format	NF	RF	DF	KF
Maße	390x25x71mm	390x25x65mm	390x25x52mm	390x25x40mm
Riemchen – Bedarf	ca. 31 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 34 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 41 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 50 Stck./m <sup>2</sup>
<b>Winkelriemchen</b>				
Maße	390x115x25x71mm	390x115x25x65mm	390x115x 25x52mm	390x115x25x40mm
Bedarf	ca. 12 Stck./lfdm.	ca. 13 Stck./lfdm.	ca. 16 Stck./lfdm.	ca. 20 Stck./lfdm.
Riemchen Format	NF	RF	DF	KF
Maße	490x25x71mm	490x25x65mm	490x25x52mm	490x25x40mm
Riemchen – Bedarf	ca. 25 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 27 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 33 Stck./m <sup>2</sup>	ca. 40 Stck./m <sup>2</sup>
<b>Winkelriemchen</b>				
Maße	490x115x25x71mm	490x115x25x65mm	490x115x25x52mm	490x115x25x40mm
Bedarf	ca. 12 Stck./lfdm.	ca. 13 Stck./lfdm.	ca. 16 Stck./lfdm.	ca. 20 Stck./lfdm.
Wasseraufnahme	DIN EN ISO 10545-3			
Frostbeständig	DIN EN ISO 10545-12			

Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.