

### Anwendungsbereich:

Die bei uns erhältliche Kollektion von wertbeständigen Objekt-Klinkerriemchen zeichnet sich durch ihre vielen Variationsmöglichkeiten aus. Eine breite Auswahl an Formen und Farben eröffnet sehr individuelle und persönliche Gestaltungsmöglichkeiten. Objekt-Klinkerriemchen eignen sich für Wärmedämmverbundsysteme sowie Außen- und Innenwände.

### Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen. Lieferbar ab 400m<sup>2</sup>.

### Verfügbare Formate:

**DF (Dünnformat): ca. 240x10x52 mm**

Eckwinkel: ca. 240/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 240x10x52/52 mm

**NF (Normalformat): ca. 240x10x71 mm**

Eckwinkel: ca. 240/115x10x71 mm

Läuferwinkel: ca. 240x10x71/71 mm

**SF (Spanisches Format): ca. 290x10x52 mm**

Eckwinkel: ca. 240/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 290x10x52/52 mm

**SF (Spanisches Format) 40: ca. 290x10x40 mm**

Eckwinkel: ca. 240/115x10x40 mm

Läuferwinkel: ca. 290x10x40/40 mm

**LF (Langformat) 36: ca. 360x10x52 mm**

Eckwinkel: ca. 360/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 360x10x52/52 mm

**LF (Langformat) 470x40: ca. 468x10x40 mm**

Eckwinkel: ca. 468/115x10x40 mm

Läuferwinkel: ca. 468x10x40/40 mm

**LF (Langformat) 470x52: ca. 468x10x52 mm**

Eckwinkel: ca. 468/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 468x10x52/52 mm



### Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.