Eckprofilwinkel mit Gewebe

VWS-Winkel aus Hart-PVC, gelocht (Rundloch), mit dem Winkel verklebtes Glasfasergewebe. Fireproof-System-komponente.

Eigenschaften

- schlagfest und bruchsicher
- alkalibeständig und verschiebefest
- leichte Verarbeitung

Anwendung

- für **Fireproof** WDV-Systeme geeignet
- Eckarmierung in stoßgefährdeten Bereichen im Rahmen des RENOWALL Wärmedämm-Verbundsystems
- exakte und lotgerechte Ausbildung von 90° Gebäudeecken und Kanten, Fenster- und Türlaibungen
- Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes zur Minimierung von Rissbildung im Stoßbereich
- Gewebe nach außen, alle Ecken und Kanten vollflächig verspachteln

Qualität und Sicherheit

- güteüberwacht
- hochalkalibeständig
- verschiebefest

Wichtige Hinweise

- kühl und trocken lagern
- liegend transportieren und lagern
- Verarbeitungsrichtlinien beachten

Lieferprogramm

Bezeichnung	Länge	Größe	Verpackungs-einheit (Stück)
Fireproof EPW 5515	250 cm	6 x 9 cm	100 (250 lfdm.)
Fireproof EPW 5520	250 cm	8 x 12 cm	100 (250 lfdm.)
Fireproof EPW 5525	250 cm	10 x 15 cm	100 (250 lfdm.)
Fireproof EPW 5533	250 cm	10 x 23 cm	50 (125 lfdm.)

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

DB_FP_EmG_1912

Renowall WDVS Systemtechnik GmbH · Hermann-Bössow-Straße 20 · 23843 D-Bad Oldesloe
Tel. +49 (0)4531/89419-0 · Fax +49 (0)4531/89419-69 · info@renowall.de · **www.renowall.de**