



## Panzerwinkel Gewebe gelb 5620-25

### Anwendung:

Der Panzerwinkel wird als Eckarmierung und Rammschutz verwendet. Er wird an allen Ecken und Kanten vollflächig in die Armierungsmasse eingebettet.

### Produktausstattung:


Das Panzergewebe ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest ausgerüstet.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die **Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687** sind unbedingt zu beachten!



Varianten		
Artikelnr.:	Maße:	Stck./Verpackung:
5620	8 x 12 x 260 cm	50
5625	10 x 15 x 260 cm	50



Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.