



# Tropfkantenprofil für Rundbogen Standard PVC mit Gewebe 10cm 649001

## Anwendung:

Das Tropfkantenprofil für Rundbögen dient einem exakten und stabilen Putzabschluß mit Tropfkante bei horizontalen Rundungen an Fassaden, Balkonunterseiten, Sockelabschlüssen etc.

Der Gewebestreifen muss vollflächig eingespachtelt werden. An der Unterseite wird das Flächengewebe bis an die Profilkante herangeführt und abgeschnitten.

## Produktausstattung:

Das Profil wird aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC hergestellt.

Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.


Für Konkav oder Konvexe Rundungen mit Radien >1m geeignet.

## Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern.

Transport und Lagerung liegend.

Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!



Eigenschaften	
Maße:	2,5m
Verkaufsgebände:	10 Stück
Putz:	5 mm

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.