



Perimeter-Dämmplatte S. Bianco

Bauaufsichtlich zugelassene Perimeter-Dämmplatte.



Nur im System zugelassen. Verkauf der Dämmplatten nur als System zur bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.46-997

Güteüberwachung gem. BFA QS / DIN EN 13163 nach den Qualitätsrichtlinien IVH und Fachverband WDVS e.V. Baden-Baden.

Eigenschaften	
Rohdichte:	27 – 35 kg/m ³ gem. Zulassung
Qualität:	Fassadendämmplatte EPS 035 PW
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102
Querzugfestigkeit:	≥ 150 Kpa*
Scherfestigkeit:	≥ 50 kPa*
Dimensionsstabilität unter Normalklima:	± 0,2 %*
Irreversible Längenänderung:	≤ 0,15 %*
Dimensionsstabilität def. Tem .-F.:	≤ 2 %*
Wasseraufnahme:	< 5 Vol.-%
Wärmeleitgruppe:	035 (in allen Dicken)
Anwendung:	Zur Wärmedämmung erdberührter Bauteile, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10:2002-02, auch als Sockeldämmplatte einsetzbar (sehr hohe Putzhafteung). Die Anwendung im Bereich von drückendem Wasser ist nicht zulässig.
Plattenmaße (in mm):	stumpf 1000 x 50 (andere Formate auf Anfrage) Stufenfalz 1250 x 625 (Deckfläche 1240 x 615)
Kantenbearbeitung:	stumpf oder Stufenfalz
Dämmstoffstärken:	50 mm – 300 mm

* Diese Werte werden nach Perimeter-Zulassung nicht fremdüberwacht und geprüft sondern sind werkseigene Prüfwerte.



Perimeter-Dämmplatte S. Bianco

Varianten						
Dicke	Kante	Rohdichte	Format stumpf	Format mit Falz	WLG	R-Wert (m ² K) / W
50	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	1,429
60	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	1,714
80	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	2,286
100	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	2,857
120	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	3,429
140	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	4,000
160	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	4,571
180	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	5,143
200	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	5,714
220	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	6,286
240	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	6,857
260	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	7,429
280	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	8,000
300	stumpf	27 – 35 kg/m ³	1000 x 500 mm	1250 x 625 mm	035	8,571

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden.

Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck.

Stand: Januar 2020